DINITROL 538 PLUS

«Однокрокова» та багатофункційна ґрунтовка

DINITROL 538 Plus - “однокрокова” ґрунтовка для приклеювання стекол на транспортних засобах.
DINITROL 538 plus являє собою розчин чорного кольору, який висихає фізичним та хімічно активним шляхом, покращує адгезію поліуретанового клею з поверхнею скла та пофарбованою поверхнею при прямому вклеюванні, а також діє в якості захисту від ультрафіолетового випромінювання.

- » «Однокрокове» нанесення на керамічну поверхню скла
- » Попередня обробка литих реакційних полімерів та ЛФП
- » Тривалий час застосування (без реакції протягом 3 місяців)
- » Перешкоджає утворенню іржі в місцях з пошкодженим ЛФП
- » Сумісний з усіма клейовими системами DINITROL

ОБЛАДНАННЯ

АПЛІКАТОР ДЛЯ ПРАЙМЕРА 100 мм. /100шт. Арт. No. PP-WST54A

АПЛІКАТОР ДЛЯ ПРАЙМЕРА 130 мм. /50шт. Арт. No. PP-WST54

РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ ПРОМИСЛОВІ

DINITROL 538 PLUS

Арт.№	Об’єм	Упаковка	Колір
12349	10 мл	Алюмінієвий тюбик	Чорний
12404	30 мл	Флакон	Чорний
12341	100 мл	Флакон	Чорний
12694	250 мл	Флакон	Чорний

10.2020

a brand of DINOL

АМ-ТЕХНОЛОГІЯ, Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9; Телефон/Факс: 8 (044) 501-40-47, 8 (044) 501-40-33;
E-mail: dinitrol@amtech.com.ua; Web-сайт: www.dinitrol-ua.com

Всі представлені дані та рекомендації є результатом ретельних досліджень, проведених в наших лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у зв’язку з різноманіттям можливого застосування і технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної відповідальності або зобов’язань, що випливають з використання нашого матеріалу.

DINITROL 538 Plus

Технічні подробиці

Хаактеристики
DINITROL 538 plus це ґрунтовка, яка призначена для попередньої обробки відповідних поверхонь транспортного засобу при встановленні та заміні скла шляхом їх прямого вклеювання поліуретановими клеями, а також обробки інших поверхонь. DINITROL 538 plus являє собою розчин чорного кольору, який висихає фізичним та хімічно активним шляхом, покращує адгезію поліуретанового клею з поверхнею скла та пофарбованою поверхнею при прямому вклеюванні, а також діє в якості захисту від ультрафіолетового випромінювання.

Особливості
- «однокрокова» обробка керамічної поверхні скла
- попередня обробка литих реакційних полімерів та ЛФП
- тривалий час використання (без реакції протягом 3 місяців)
- корозійний захист для дрібних подряпин в ЛФП
- сумісний з усіма поліуретановими клеями DINOL

Застосування / Спосіб використання
Перед застосуванням ґрунтовки ретельно збовтайте ємність до появи виразного стуку кульок всередині. Продовжуйте збовтувати ще протягом хвилини. Ґрунтовка DINITROL 538 plus може наноситися вручну фетровим аплікатором та / або відповідним інструментом.

Важливе зауваження:
Через свою реакційну здатність з вологою ґрунтовка повинна використовуватися протягом одного тижня після відкриття флакону (за умови правильної герметизації).

DINITROL 538 plus не слід використовувати, якщо продукт залишався відкритим протягом тривалого часу. Щоб забезпечити максимальну придатність, ємність слід щільно закривати відразу після кожного застосування. Цей продукт підходить тільки для досвідчених професійних користувачів.

Додаткова інформація:
За запитом можуть бути надані наступні копії документів:

- Паспорт безпеки матеріалу
- Таблиця попередньої обробки DINOL

Зберігання
Зберігати при температурі від 0 до 35°C в закритій ємності, в сухому та вентильованому приміщенні.

Технічні дані

Хімічна основа	реактивні поліуретанові аддукти
Колір	чорний
Густина	930 ± 20 кг/м^3
В'язкість по Брукфілду	1 – 15 мПа·с
Вміст твердих речовин	28 ± 2%
Час висихання	> 5 хвилин[1]
Точка спалаху	< 21°C
Температура нанесення	+ 5°C − 40°C
Розхід	приблизно 150 г/м²
Метод нанесення	фетровий аплікатор / пензлик
Інтервал часу активності поверхні	мін. 5 хвилин [1] макс. 72 години
Термін придатності при зберіганні	12 місяців
Адгезія поліуретанового клею до керамічної поверхні скла при прямому вклеюванні: • з активатором • без активатора	 хороша хороша
Адгезія поліуретанового клею до: • ЛФП та не пофарбованих поверхонь • виробів з литих реакційних полімерів, систем попереднього нанесення клею та зварювальних швів	 хороша хороша

Інформація про безпеку та охорону здоров'я міститься в паспорті безпеки матеріалу або етикетці на упаковці.

Всі представлені дані та рекомендації є результатом ретельних досліджень, проведених в наших лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у зв'язку з різноманіттям можливого застосування і технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної відповідальності або зобов'язань, що випливають з використання нашого матеріалу.